

Bestellformular Drehrahmen **Insektenschutz**

Firma	Besteller
	Kommission
Telefon	Kundennummer

Positionsdaten	Pos 1	Pos 2	Pos 3	Pos 4
Stück				
Variante				
Farbe der Profile (RAL) (siehe Seite 3) m für matt (Standard) und g für glänzend angeben				
Bestellmaß Breite [mm]				
Bestellmaß Höhe [mm]				
Anschlagseite bzw. erstöffnender Flügel (RE / LI)				
T = Tür (mit Sockelblech) / F = Fenster (ohne Sockelblech)				
Verschlussband Edelstahl (Standard = Magnetband) bei Var. XFIDT3/1, XFIDT3/3, XFIDT6/1, XFIDT6/3	□ □ □ □	□ □ □ □	□ □ □ □	□ □ □ □
Türschließer DF = Drehstabfeder, GZ = Gasdruckzylinder				
Gedämpfte Drehtür (ohne Aufpreis)	□ □ □ □	□ □ □ □	□ □ □ □	□ □ □ □
Montagerahmenbohrung (Ohne / Vorne / Seitlich) bei Ohne Bohrung wird kein Montagmaterial mitgeliefert.				
Sondergewebe TTA = Transpatec-Gewebe PA = Polyester-Gewebe TFP = Transpatec-Feinmaschgewebe V2A = Edelstahl-Gewebe EG = Elektrosmog-Schutzgewebe PIA = Pollenschutz-Gewebe	Unterhalb der Sprosse			
Sprossenhöhe von Unterkante Bestellmaß [mm] Türstandard = 1000 mm von Unterkante Flügel bis Mitte Sprosse, Fensterstandard = ohne Sprosse	Gesamtes Element			
Maß V [mm] (Überstand Montagerahmen)				
Maß W [mm] (bei asymmetrischen Drehflügeln) Maß W für Gehflügel angeben				
Bürstenlänge unten bei Var. <u>ohne</u> Montagerahmen Standard = 8 mm Alternativ = (7), 9, 12, 15, 20, 25, 30 mm				
Bürstenlänge unten bei Var. XFIDT3/39, XFIDT6/39 Standard = 12 mm Alternativ = (7, 9), 15, 20, 25, 30 mm				
Dichtkeil schneidbar Stückzahl angeben (für oben und unten = 2 Stk.)				
Sonderlösung (Skizze mit Ansicht von innen beilegen) SL3, SL4, SL20, SL21, SL22, SL24,				

Zusatzangaben und Sonderwünsche:

Pos :
Pos :
Pos :

Beilagen (Skizze): ja nein

Achtung: Bei Sonderformen ist eine Skizze unbedingt erforderlich!
 Die nötigen Maße entnehmen Sie bitte der Technik.

Datum _____ Unterschrift _____

05/2017