

Bestellformular **Drehrahmen**

Insektenschutz

Firma	Besteller
	Kommission
Telefon	Kundennummer

Positionsdaten	Pos 1	Pos 2	Pos 3	Pos 4
Stück				
Variante				
Farbe <small>Bei Sonderfarbe bitte m für matt und g für glänzend angeben</small>				
Breite [mm]				
Höhe [mm]				
Sondergewebe TTA = Transpatec®-Gewebe PA = Polyester-Gewebe TFP = Transpatec®-Feinmaschgewebe V4A = Edelstahl-Gewebe EG = Elektrosmog-Schutzgewebe PIA = Pollenschutz-Gewebe	Unterhalb der Sprosse Gesamtes Element			
Anschlagseite bzw. erstöffnender Flügel (RE / LI)				
Griffauswahl Standard DT3 = GA20 / GI27 (innen Bügelgri. + Schutzpl.), Standard DT6 = GA20/GI24, Standard DT3 mit MoRa 10 35 31 = GA22/GI27				
Türschließer (nicht möglich bei DT mit Zusatzwinkel mit Drehstabfeder innenöffnend montiert)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Bürstendämpfung (gedämpfte Tür)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Sprossenhöhe von Unterkante Bestellmaß [mm] <small>Türstandard = 1000 mm von Unterkante Flügel bis Mitte Sprosse, Fensterstandard = Sprosse mittig ab Höhe 1801 mm</small>				
Montagerahmenbohrung (Ohne / Vorne / Seitlich) <small>bei Ohne Bohrung wird kein Montagmaterial mitgeliefert.</small>				
Maß Z [mm] (Flügelverkürzung) <small>bei Var. XFIDT3/42 und XFIDT6/42</small>				
Maß W [mm] (bei 2 flg. asymmetrischen Drehflügeln) <small>Maß W für Gehflügel angeben</small>				
Selbstklebendes Magnetband (Standard = mag. Edelstahlstab) <small>bei Var. ohne Montagerahmen</small>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Bürstenlänge unten bei Var. ohne Montagerahmen <small>Standard = 8 mm Alternativ = (7), 9, 12, 15, 20, 25, 30 mm</small>				
Bürstenlänge unten bei Var. XFIDT3/42 und XFIDT6/42 <small>Standard = 12 mm Alternativ = (7, 9), 15, 20, 25, 30 mm</small>				
Zusatzwinkel ⚠ Bestellmaße OHNE Zusatzwinkel ⚠ <small>V = Versetzt; B = Bündig; A = Allseitig; O = Oben; Winkel 20, 30, 40, 60 und 80 Bestelltext z.B.: ZW-B-A-20 = Zusatzwinkel-Bündig-Allseitig-20 mm</small>				
Sonderlösung (Skizze mit Ansicht von innen beilegen) SL3, SL4, SL20, SL21, SL22, SL24,				

Zusatzangaben und Sonderwünsche:

Pos :
Pos :

Beilagen (Skizze): ja nein

Achtung: Bei Sonderformen ist eine Skizze unbedingt erforderlich!
 Die nötigen Maße entnehmen Sie bitte der Technik.

.....
Datum

.....
Unterschrift

Mathias Schwölller · Karniesenfabrik GmbH · 5204 Straßwalchen · Steindorf Hauptstraße 23

Telefon: +43/6215/8325-0 · Fax: +43/6215/7127 · E-Mail: sonnenschutz@schwoeller.at