

Bestellformular **Pendeltür**

Insektenschutz



Firma

Besteller

Kommission

Telefon

Kundennummer

Positionsdaten	Pos 1	Pos 2	Pos 3	Pos 4
Stück				
Variante				
Farbe <small>Bei Sonderfarbe bitte <b>m</b> für matt und <b>g</b> für glänzend angeben</small>				
Breite [mm]				
Höhe [mm]				
Anschlagseite bzw. erstöffnender Flügel (RE / LI)				
Montagerahmenbohrung ( <b>Ohne</b> / <b>Vorne</b> / <b>Seitlich</b> ) <small>bei <b>Ohne</b> Bohrung wird kein Montagmaterial mitgeliefert.</small>				
Sondergewebe <b>TTA</b> = Transpatec®-Gewebe <b>PA</b> = Polyester-Gewebe <b>TFP</b> = Transpatec®-Feinmaschgewebe <b>V4A</b> = Edelstahl-Gewebe <b>EG</b> = Elektromog-Schutzgewebe <b>PIA</b> = Pollenschutz-Gewebe	Unterhalb der Sprosse			
	Gesamtes Element			
Griffsprossenhöhe von Unterkante Bestellmaß [mm] <small>Standardhöhe = 1000 mm von Unterkante Flügel bis Mitte Griffsprosse Auch hier Sonderhöhe für Sprossenpaneel angeben!</small>				
Winkelanbau  <b>Im Bestellmaß enthalten</b>  <small>Bitte Ausführung angeben: WRL-40, WRL-60, WRL-80, WLL-40, WLL-60, WLL-80, WOL-40, WOL-60, WOL-80, WRA-40, WRA-60, WRA-80, WLA-40, WLA- 60, WLA-80, WOA-40, WOA-60, WOA-80. BSP.: WRL-40 = Winkelanbau Rechts im Lichten des Blendrahmens 40 mm, WRA-40 = Winkelanbau Rechts Auf Blendrahmen 40 mm - Ansicht außen!</small>				
Sprossenpaneel mit beidseitiger Griffsprosse <small>Standardhöhe = 1000 mm von Unterkante Flügel bis Mitte Griffsprosse</small>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Standflügelarretierung für doppelflügelige Pendeltür	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Maß W [mm] (bei 2 flg. asymmetrischen Drehflügeln) <small>Maß W für Gehflügel angeben</small>				
Erhöhung der Schließkraft (stärkere Federn)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Magnetkraftverstärkung (zusätzliche Magnete)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Ohne Bremsbürste	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Dichtkeil schneidbar <small>Stückzahl angeben (für oben und unten = 2 Stk.)</small>				

Zusatzangaben und Sonderwünsche:

Pos :	
Pos :	

Beilagen (Skizze):  ja  neinAchtung: Bei Sonderformen ist eine Skizze unbedingt erforderlich!  
Die nötigen Maße entnehmen Sie bitte der Technik.

Datum

Unterschrift

Mathias Schwölller · Karniesenfabrik GmbH · 5204 Straßwalchen · Steindorf Hauptstraße 23

Telefon: +43/6215/8325-0 · Fax: +43/6215/7127 · E-Mail: sonnenschutz@schwoeller.at