

## Bestellformular Spannrahmen und Lichtschachtabdeckung

Insektenschutz

Firma	Besteller
	Kommission
Telefon	Kundennummer

Positionsdaten	Pos 1	Pos 2	Pos 3	Pos 4
Bauposition				
Stück				
Variante				
Farbe <span style="font-size: small;">Bei Sonderfarbe bitte <b>m</b> für matt und <b>g</b> für glänzend angeben</span>				
Breite [mm]				
Höhe [mm]				
<b>Sondergewebe</b> <b>TTA</b> = Transpatec®-Gewebe <b>PA</b> = Polyester-Gewebe <b>TF</b> = Transpatec®-Feinmaschgewebe <b>V4A</b> = Edelstahl-Gewebe <b>EG</b> = Elektromog-Schutzgewebe <b>PIA</b> = Pollen-Schutzgewebe Polltec <b>Für LISA XFILL1: V2</b> = unbeschichtetes Edelstahlgewebe				
<b>Stocküberschlag oben [mm] (Maß X)</b> <small>bei Var. XFISP1/41, XFISP5/1x, alle XFISP6, alle XFISP7</small>				
<b>Stocküberschlag unten [mm] (Maß X)</b> <small>bei Var. XFISP1/41, XFISP5/11, XFISP6/55, XFISP7/55, XFISP7/55.A14</small>				
<b>Winkelposition unten [mm] (Maß Z)</b> <small>bei Var. XFISP1/41, XFISP5/11, XFISP6/55, XFISP7/55, XFISP7/55.A14</small>				
<b>Winkellaschenlänge</b> XFISP1/41 oben*, XFISP1/43 u. XFISP5/43 [mm] <small>Standard = 5 mm (von 5 bis max. 20 mm möglich)            *nur bei halbflächenversetztem Fenster erforderlich</small>				
<b>Bürstenlängen:</b> 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,5, 15, 20, 25, 30 mm <small>- Var. XFISP1/204, XFISP1/214, XFISP5/4: Standard = OHNE B.            - XFISP1/5, XFISP5/5, XFISP1/4x, XFISP5/43:            Standard = 9/9/9/9 (R/L/O/U)            - XFISP5/10: Standard = 5/5/5/5 (R/L/O/U)            - XFISP5/11: Standard = 5/5/5/12            - XFISP6/51, XFISP7/51.A14, XFISP7/51: Stand. = 8/8/8/8            - XFISP6/55, XFISP7/55.A14, XFISP7/55: Stand. = 8/8/8/15</small>	Rechts			
	Links			
	Oben			
	Unten			
<b>Seitenarretierung auf senkrechte Profile</b> <small>bei Var. XFISP1/4x, XFISP5/1x, XFISP5/43 alle XFISP6, alle XFISP7 (ab Höhe 1301 mm Standard)</small>	┌ ┐ └ ┘	┌ ┐ └ ┘	┌ ┐ └ ┘	┌ ┐ └ ┘
<b>Zweite Seitenarretierung mit Griff G07</b> <small>auf senk. Profile bei Var. XFISP5/1x, alle XFISP6, alle XFISP7 (ab Höhe 1301 mm)</small>	┌ ┐ └ ┘	┌ ┐ └ ┘	┌ ┐ └ ┘	┌ ┐ └ ┘
<b>H = Hülse für Federstift, HB = Hülse mit Bund f. Fed.</b> <small>bei Var. XFISP1/5: H = Standard; bei XFISP1/204, XFISP5/4, XFISP5/5: H oder HB optional</small>				
<b>Dichtkeil schneidbar für Stulpabdichtung</b> <small>Stückzahl angeben (für oben und unten = 2 Stk.)</small>				
<b>Sonderlösung</b> (Skizze mit Ansicht von innen beilegen) <small>SL1 bis SL11, SL20 bis SL25</small>				
<b>Befestigung für Lichtschachtabdeckung LiSA</b> <small>Klemm-Mutter (Standard)/Butyl-dichtungsband/Hohlraumdübel/Befestigungshalter</small>				

Zusatzangaben und Sonderwünsche:

Pos :	
Pos :	

**Beilagen (Skizze):**     ja     nein

**Achtung: Bei Sonderformen ist eine Skizze unbedingt erforderlich!**  
**Die nötigen Maße entnehmen Sie bitte der Technik.**

Datum \_\_\_\_\_ Unterschrift \_\_\_\_\_