schwöller

Bestellformular **Pendeltür**

Insektenschutz

Firma

Besteller

Kommission

Telefon

Kundennummer

Positionsdaten		Pos **1**	Pos **2**	Pos **3**	Pos **4**
Bauposition					
Stück					
Variante					
Farbe Bei Sonderfarbe bitte **m** für matt und **g** für glänzend angeben					
Breite [mm]					
Höhe [mm]					
Anschlagseite bzw. erstöffnender Flügel (RE / LI)					
Montagerahmenbohrung (**O**hne / **V**orne / **S**eitlich) bei **O**hne Bohrung wird kein Montagematerial mitgeliefert.					
Sondergewebe **TTA** = Transpatec®-Gewebe **PA** = Stabilotec® **TFP** = Polltec®-TFP **V4A** = Edelstahl-Gewebe **EG** = Elektrosmog-Schutzgewebe **PIA** = Pollenschutz-Gewebe	Unterhalb der Sprosse				
	Gesamtes Element				
Griffsprossenhöhe von Unterkante Bestellmaß [mm] Standardhöhe = 1000 mm von Unterkante Flügel bis Mitte Griffsprosse Auch hier Sonderhöhe für Sprossenpaneel angeben!					
Winkelanbau ⚠ Im Bestellmaß enthalten ⚠ Bitte Ausführung angeben: WRL-40, WRL-60, WRL-80, WLL-40, WLL-60, WLL-80, WOL-40, WOL-60, WOL-80, WRA-40, WRA-60, WRA-80, WLA-40, WLA-60, WLA-80, WOA-40, WOA-60, WOA-80. BSP.: WRL-40 = Winkelanbau Rechts im Lichten des Blendrahmens 40 mm, WRA-40 = Winkelanbau Rechts Auf Blendrahmen 40 mm - Ansicht außen!					
Sprossenpaneel mit beidseitiger Griffsprosse Standardhöhe = 1000 mm von Unterkante Flügel bis Mitte Griffsprosse		☐	☐	☐	☐
Standflügelarretierung für doppelflügelige Pendeltür		☐	☐	☐	☐
Maß W [mm] (bei 2 flg. asymmetrischen Drehflügeln) Maß W für Gehflügel angeben					
Erhöhung der Schließkraft (stärkere Federn)		☐	☐	☐	☐
Magnetkraftverstärkung (zusätzliche Magnete)		☐	☐	☐	☐
Ohne Bremsbürste		☐	☐	☐	☐
Dichtkeil schneidbar Stückzahl angeben (für oben und unten = 2 Stk.)					

Zusatzangaben und Sonderwünsche:

Pos :

Pos :

04/2024

Beilagen (Skizze): ◯ **ja** ◯ **nein**

Achtung: Bei Sonderformen ist eine Skizze unbedingt erforderlich!
Die nötigen Maße entnehmen Sie bitte der Technik.

Datum Unterschrift

Mathias Schwöller · Karniesenfabrik GmbH · 5204 Steindorf bei Straßwalchen · Hauptstraße 23

Telefon: +43/6215/8325-0 · Fax: +43/6215/7125 · E-Mail: sonnenschutz@schwoeller.at