schwöller

Bestellformular **Rollo** — Insektenschutz

Firma

Besteller

Kommission

Telefon

Kundennummer

Positionsdaten	Pos **1**	Pos **2**	Pos **3**	Pos **4**
Bauposition				
Stück				
Variante				
Farbe — Bei Sonderfarbe bitte **m** für matt und **g** für glänzend angeben				
Breite [mm]				
Höhe [mm]				
Flächenbündige Führungsschiene bei Var. XFIRO5	☐	☐	☐	☐
Sondergewebe Rollo **TTA** = Transpatec®-Gewebe (möglich bei Var. RO5 bis Höhe 2400 mm) **TFP** = Polltec®-TFP (möglich bei Var. RO5 bis Höhe 2300 mm) **EG** = Elektrosmog-Schutzgewebe (nicht möglich bei Var. RO5)				
Einhandbedienung bei XFIRO4 Standard, bei XFIRO5 optional	☐	☐	☐	☐
Asymmetrische Einhandbedienung [mm] (Maß angeben) von der linken Außenkante bis zur Griffmitte messen (Ansicht von innen)				
Außenbedienung	☐	☐	☐	☐
Zusatzbedienung Ziehschnur 40 cm lang	☐	☐	☐	☐
Unterer Rastpunkt UR [mm] (ohne Angabe = Standard) bei Var. XFIRO5/9				
Zusätzlicher Rastpunkt [mm] (Höhe angeben) bei allen Rollovarianten				
Separate Kasten- / Führungsschienenmontage bei Var. XFIRO5/2, XFIRO5/9	☐	☐	☐	☐
Montagebohrung (**O**hne / **V**orne / **S**eitlich) bei **O**hne Bohrung wird kein Montagematerial mitgeliefert.				
Umlaufende Bürstendichtung 9 mm bei Var. XFIRO4; Standard bei Var. XFIRO4/3 und XFIRO4/4	☐	☐	☐	☐
H = Hülsen ohne Bund für Federstifte bei Var. XFIRO4/3 und XFIRO4/4 werden standardmäßig Hülsen mit Bund (HB) mitgeliefert!				

Zusatzangaben und Sonderwünsche:

Pos :

Pos :

Pos :

Pos :

04/ 2024

Beilagen (Skizze): ◯ **ja** ◯ **nein**

Achtung: Bei Sonderformen ist eine Skizze unbedingt erforderlich!
Die nötigen Maße entnehmen Sie bitte der Technik.

Datum Unterschrift

Mathias Schwöller · Karniesenfabrik GmbH · 5204 Steindorf bei Straßwalchen · Hauptstraße 23

Telefon: +43/6215/8325-0 · Fax: +43/6215/7125 · E-Mail: sonnenschutz@schwoeller.at