schwöller

Bestellformular **Schieberahmen**

Insektenschutz

Firma

Besteller

Kommission

Telefon

Kundennummer

Positionsdaten		Pos **1**	Pos **2**	Pos **3**	Pos **4**
Bauposition					
Stück					
Variante					
Farbe Bei Sonderfarbe bitte **m** für matt und **g** für glänzend angeben					
Breite [mm]					
Höhe [mm]					
Sondergewebe **TFP** = Polltec®-TFP **V4A** = Edelstahl-Gewebe **EG** = Elektrosmog-Gewebe **PIA** = Pollenschutz-Gewebe **PA** = Stabilotec® **TTA** = Transpatec®-Gewebe **TFP** max. Flügelbreite 2000 mm; **V4A, PIA** max. Flügelbr. 1600 mm; **EG** max. Flügelbreite 1800 mm* (*sprossenfrei)	Unterhalb der Sprosse				
	Gesamtes Element				
Öffnungsrichtung (RE / LI) Ansicht von außen; bei ST3 entgegengesetzt Griffseite					
Bedienung ST3 Standard: Griffmulde **G60** - bis Höhe 2500 mm Standard: Griffleiste beidseitig **GLB** - ab Höhe 2501 mm Optionen: Griffleiste **GL** bis Höhe 2500 mm / Griffmulde PLUS **G60PLUS** bis Höhe 2800 mm / Griffleiste PLUS **GLPLUS** bis Höhe 3000 mm möglich					
Laufschienenlänge (Standard = 2 x Bestellmaßbreite + 10 mm) bei Var. XFIST3/1, XFIST3/4, XFIST3/6, XFIST3/21, XFIST3/24, XFIST3/26					
Flache untere Laufschiene (ge**S**chraubt / ge**K**lebt) siehe Zusatzaustattungen ST3 (Profil 10 48 19)					
Bürstenlänge auf Stulpseite bei Var. XFIST3/1, XFIST3/4, XFIST3/6, Standard = 7 mm Alternativ = 8, 9, 10, 11, 12, 13,5, 15, 20, 25, 30 mm					
Montagerahmenbohrung (**O**hne / **V**orne / **S**eitlich) bei Var. mit Laufschiene 10 48 10 nur **O**hne / **V**orne möglich, bei **O**hne Bohrung wird kein Montagematerial mitgeliefert.					
S = Sprosse gewebeteilend **GSP** = Griffsprosse Sprossenhöhe von Unterkante Bestellmaß bis Mitte Sprosse angeben [mm]. Ohne Angabe der Sprossenhöhe wird die Sprosse in Flügelmitte montiert.					
Zusätzliche Griffmulde (gegenüber Bedienseite) Dadurch ist der Schiebeflügel links und rechts von außen und innen bedienbar.		☐	☐	☐	☐
Entwässerung (**O**hne / **1V**orne / **2V**orne/ **U**nten) siehe Zusatzaustattungen XFIST3					
FB = Fußbedienung mit Sockelblech / **SB** = Sockelblech					
Dichtkeil schneidbar für Stulpabdichtung Stückzahl angeben (für oben und unten = 2 Stk.)					

Zusatzangaben und Sonderwünsche:

Pos :

Pos :

04/2024

Beilagen (Skizze): ◯ **ja** ◯ **nein**

Achtung: Bei Sonderformen ist eine Skizze unbedingt erforderlich!
Die nötigen Maße entnehmen Sie bitte der Technik.

Datum Unterschrift

Mathias Schwöller · Karniesenfabrik GmbH · 5204 Steindorf bei Straßwalchen · Hauptstraße 23

Telefon: +43/6215/8325-0 · Fax: +43/6215/7125 · E-Mail: sonnenschutz@schwoeller.at